



Огнетушитель углекислотный ОУ-80

Код товара: 1815107100

ОУ-80 предназначен для тушения горючих жидкостей и расплавленных материалов (класс В), а также электроустановок (класс С), когда оборудование находится под напряжением до 1000 В и присутствует кислород. Огнетушащим веществом, является двуокись углерода, которая является безвредной для окружающей среды и не оставляет следов после использования.

Когда CO₂ выбрасывается из огнетушителя под высоким давлением, он создает резкое расширение объема газа и выделяет холод для охлаждения горящего материала. Этот охлаждающий эффект помогает снизить температуру ниже точки воспламенения.

ОУ-80 могут работать в диапазоне температур от -20°C до +50°C. Их также безопасно использовать при возгорании электричества, поскольку они не проводят ток, что сводит к минимуму риск поражения.

Огнетушители CO₂ имеют длительный срок службы до 10 лет, но требуют регулярного технического обслуживания, чтобы обеспечить их рабочее состояние. Ежегодное ТО помогает, что давление и вес огнетушителя находятся в пределах допустимого диапазона, а оборудование не имеет утечек или повреждений.



Характеристики:

- Вместимость корпуса — 2 x 40 л;
- Масса огнетушащего вещества — 56 кг;
- Огнетушащая способность — 114В;
- Вес огнетушителя полный, не больше чем — 285 кг;
- Минимальная длина струи — 4 м;
- Минимальная длительность подачи огнетушащего вещества — 20 с;
- Длина — 1900 мм;
- Высота — 800 мм;
- Ширина — 750 мм;
- Диаметр — 219 мм.

