



Генераторы пены средней кратности с перекрывным устройством

Код товара: 1813103100

Пеногенераторы средней кратности предназначены для получения воздушно-механической пены из водного раствора пенообразователя. Образование пены происходит посредством воздействия струи сжатого воздуха на раствор пенообразователя. Получившаяся пена отлично подходит для тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Пеногенератор может распылять пену на различные участки, в том числе труднодоступные.

У нас вы можете приобрести следующие типоразмеры пеногенераторов:

• ГПС-100П

Условный проход, Ду: 50 мм
Производительность по пене: 100 л/с
Расход пенообразователя: 1-1,5 л/с
Дальность подачи пены, м: 4,5

• ГПС-200П

Условный проход, Ду: 50 мм
Производительность по пене: 200 л/с
Расход пенообразователя: 1,6-2 л/с
Дальность подачи пены, м: 10

• ГПС-600П

Условный проход, Ду: 70 мм
Производительность по пене: 600 л/с
Расход пенообразователя: 4,8-6 л/с
Дальность подачи пены, м: 10

• ГПС-600П/50

Условный проход, Ду: 50 мм
Производительность по пене: 600 л/с
Расход пенообразователя: 4,8-6 л/с
Дальность подачи пены, м: 10

